

## TDS

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| GÖVDE                       | Eloksal Kaplı Alüminyum Ekstrüzyon Profil |
| Plexiglass                  | Polikarbon                                |
| IŞIK KAYNAĞI                | Mid Power LED                             |
| CRI                         | ≥80                                       |
| LED:                        | OSRAM                                     |
| GÜÇ:                        | 12-25- 45-65-75-120 Waat                  |
| Kasa Boyutu                 | 50-100-120-150-200 cm                     |
| KULLANIM<br>ŞEKLİ:          | Sıva Üstü, Sarkıt                         |
| CRI                         | ≥80                                       |
| GİRİŞ GERİLİMİ              | 220-240 VAC 50-60HZ                       |
| IP SINIFI                   | IP 65                                     |
| GARANTİ SÜRESİ              | 3 Yıl                                     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI           | -20 °C ~ +50 °C                           |
| LED ÖMÜR                    | 80.000 Saat                               |
| BÖLGE                       | Zone 2 / Zone 22                          |
| KATEGORİ                    | 3G / 3D                                   |
| KORUMA SINIFI               | Ec / tc                                   |
| PATLAMA GRUBU               | IIC / IIIC                                |
| MAKS. YÜZEY SICAKLIĞI       | T5                                        |
| ATEX SERTİFİKA KODU GAZ (G) | II 3G Ex IIC T5 Gc                        |
| ATEX SERTİFİKA KODU TOZ (D) | II 3D Ex tc IIIC T 95 °C Db, IP65         |
| ATEX BELGE<br>NO:           | IEP 26 ATEX 1875X                         |