

TECHNICAL DATA SHEET



ZINCOSIL 430

SOĞUK GALVANİZ ÇİNKO SPREY - PARLATMA

ÖZELLİKLER

Görünüm:	Sentetik taşıyıcıda (reçineler) % 98 saf çinko
Pigment Saflığı:	> %98
Renk:	açık gri. Parlıyor.
İtici:	Denatüre ve kokusuz hidrokarbon - CFC içermez
Kuru film Kalınlığı:	2 0-40 µm mikron (çapraz kaplama)
Kaplama Gücü:	Yüksek
Kaplama değeri:	Yaklaşık 120ml/m ² (çapraz kaplama)
Kuruma süresi:	5-10 dakika. (Hızlı kuruma-Akma yapmaz)
Elektrik iletkenliği:	Yüksek
Aşınma Direnci:	Çok Yüksek
Çapraz kesim:	(DIN 53151 - ISO 2409) = GT0/GT1
Oksidasyon direnci:	Korozyona karşı çok iyi direnç
İşleme Sıcaklığı:	+5°C ile +35°C arası püskürtme (Optimum sıcaklık +18°C ile +25°C arası)
Sıcaklık dayanımı:	Katman Kaplama dayanımı -50°C ile + 250°C arası (Metalik toz 700°C'ye kadar dayanır)



ÖZELLİKLER

- Klorlu çözücüler içermez
- Yüksek çinko içeriği
- Hızlı kuruma
- Damlamıyor
- Yüksek örtücülük gücü; Üzerinin boyanmasına olanak sağlar
- Korozyona karşı yüksek direnç
- Atmosferik etkenlere, yıkamaya, tuzlu sisin oksidasyonuna karşı iyi direnç
- Galvanize benzer renk
- Uzun süreli koruma

TANIM

ZINCOSIL 430 tüm metallerin soğuk galvanizlenmesinde kullanılır. Yüksek çinko içerikli çinko spreyi özellikle lehimlemede rötuş yapmak, metal sacları onarmak veya galvanizlemek, hava koşullarına maruz kalan cıvataları uzun süre galvanizlemek ve korumak, kapılar, kapılar, metal saclar, tanklar ve metal yapılarda çinko filmi onarmak için uygundur. Aerosol damlatmayan bir başlık ile donatılmış olup leke bırakmadan kullanım imkânı sağlar.

ZINCOSIL 430 ayrıca atmosferik etkenlerin, tuzluluğun ve nemin korozyonuna karşı iyi bir koruyucudur

KULLANIM TALİMATLARI

Kutuyu kullanmadan önce en az bir dakika çalkalayın, kutunun içindeki küçük top serbestçe hareket edene kadar. Uygulama sırasında ürünü homojen tutmak için çalkalayın. İşlem yapılacak parçaları temizleyin ve yağdan arındırın. 25 cm mesafeden püskürtün. Kullanımdan sonra aerosolü ters çevirin ve valfin tıkanmasını önlemek için ürünü birkaç saniye püskürtün. Raf ömrü: 5 yıl .

AMBALAJLAMA

Sprey Aerosol ml 400

Kutu 12 Aerosol

Ürün Kodu 14511/04

Revizyon tarihi 10.12.2017

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

