

GREASIL 500

LİTYUM İLE YAĞLAYICI GRES

Özellikler

Görünüm: Gres (NLGI sınıfı N2)

Temel bileşenler: Lityum sabunu, mineral yağ, aşırı basınçlara dayanıklı özel katkı maddeleri, korozyon önleyici, antioksidan ve pas önleyici katkı maddeleri.

Başvuru

Makine sanayi ve daha birçok sektörde kullanılır.

Özellikler:

- İyi yapışma önleyici özelliklere sahiptir;
- İyi aşınma önleme gücü;
- İyi korozyon ve pas önleme gücü;
- Kesme işlemine karşı yüksek direnç;
- Suya karşı yüksek direnç;

Tanım

GREASIL 500, yüksek kaliteli çok amaçlı bir gres olup, aşağıdaki durumlarda bile sıkışmayı önleyici özelliklerle karakterize edilir:

aşırı ve aralıklı basınçlara, kesme işlemine ve yağlayıcı parçalara karşı yüksek direnç.

Bu ürün -30 °C ile 125 °C arasındaki sıcaklıklara, 140 °C'deki en yüksek sıcaklığa uygundur.

Yeni üretim süreci ve kullanılan özel baz ve katkı maddeleri, GREASIL 500'e daha yüksek özellikler kazandırmaktadır.

lityum içeren yaygın greslerle karşılaştırıldığında. GREASIL 500 güçlü bir mekanik stabiliteye sahiptir. Normal

Gresler çalışma yüzeylerinin aşınmasını yeterli düzeyde tutmaya uygun değildir ve iyi EP (Aşırı Basınç) özelliklerine sahiptir.

, şok yüke maruz kalan veya düşük sıcaklıkta çalışan zemin, kamyon vb. hareketinde kullanılan makineler için de uygundur .

Ambalajlama

Tencere net ağırlığı 900 gr

Kutu 12 saksı

Ürün Kodu 16070/01



Revizyon tarihi 03.08.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



Siliconi Commerciale® SpA
Via Francia 4, 36053 Gambellara (VI) ITALY

Tel: +39 0444 649766
Fax: +39 0444 440018

email: info@siliconi.it
www: www.siliconi.it