

TECHNICAL DATA SHEET



ZINCO 98

ÇİNKO SPREYİ

ÖZELLİKLER

Görünüm:	Sentetik taşıyıcıda (reçineler) % 98 saf çinko
Pigment Saflığı:	> %98
Renk:	Koyu gri
İtici:	Denatüre ve kokusuz hidrokarbon - CFC içermez
Kuru film kalınlığı:	30-60 µm mikron (çapraz kaplama)
Kaplama Gücü:	Yüksek
Kaplama değeri:	Yaklaşık 150ml/m ² (çapraz kaplama)
Kuruma süresi:	5-10 dakika. (Hızlı kuruma-Akma yapmaz)
Elektrik iletkenliği:	Yüksek
Aşınma Direnci:	Çok Yüksek
Çapraz kesim:	(DIN 53151 - ISO 2409) = GT 0
Tuz püskürtme testi:	(DIN 50021 – DIN 53167 – ISO 9227) = > 500 saat (tuzlu sis)
Oksidasyon direnci:	Korozyona karşı çok iyi direnç
İşleme Sıcaklığı:	+5°C ile +35°C arası püskürtme (Optimum sıcaklık +18°C ile +25°C arası)
Sıcaklık dayanımı:	Katman Kaplama dayanımı -50°C ile + 500°C arası (Metalik toz 700°C'ye kadar dayanır)



ÖZELLİKLER

- Kaynak rötuşları için
- Somun ve civataların galvanizlenmesi ve korunması için uygundur.

TANIM

, özellikle kaynak rötuşları, galvanizli sacların restorasyonu veya galvanizlenmesi, uzun süre hava koşullarına maruz kalan somun ve civataların galvanizlenmesi ve korunması için uygun, yüksek çinko içerikli bir spreydir .

Bu ürün, demir malzemeleri oksidasyondan koruyan büyük ve dayanıklı bir çinko filmi oluşturur ve üzerine boyanabilir veya son koruma olarak bırakılabilir. Tuzlu sise saatlerce dayanır.

Sprey, kullanım esnasında kirlenmeyi önleyen damlama önleyici tuşa sahiptir.

KULLANIM TALİMATLARI

KONSANTRE ÜRÜN. KULLANMADAN ÖNCE ÇOK İYİ ÇALKALAYIN

Spreyi kullanmadan önce en az 1 dakika boyunca çalkalayın, ta ki içindeki küçük top serbestçe hareket edebilene kadar:

Kullanım esnasında ara ara çalkalayarak homojen kalmasını sağlayınız.

Aerosol Kutusunu çalkalamadan asla püskürtmeyin, aksi takdirde altta biriken yoğun ve ağır çinko tozu kanülün içine girebilir ve valfi tıkayabilir. Daha sonra sprej kullanılamaz hale gelir.

Temizleyip yağdan arındırdıktan sonra uygulama yapılacak yüzeylere 25 cm mesafeden ürünü sıkınız.

Kullanımdan sonra aerosölü ters çevirin ve tıkanıklığı önlemek için ürünü birkaç saniye püskürtün.
vana.

AMBALAJLAMA

Sprey Aerosol ml 400

Kutu 12 Aerosol

Ürün Kodu 11310/04SC

Revizyon tarihi 10.12.2017

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

