

TECHNICAL DATA SHEET



CERAMSTAK

YAPIŞKANLIK ÖNLEYİCİ SPREY SERAMİK ESASLI NANO-TEKNOLOJİ

ÖZELLİKLER

Taban:	Sentetik taşıyıcıda mikronize seramik
İtici:	Denatüre edilmiş ve kokusuz hidrokarbon
Görünüm:	Kuru beyaz film
Sıcaklık dayanımı:	1500°C.
Kuruma yüzeyi süresi:	5 dakika
Silikon içermez	
CFC içermez	

UYGULAMALAR

Kaynak torçları için sıçrama önleyici.

Uygun olduğu alanlar: MIG/MAG torçları, lazer ve plazma kesim, otomatik kaynak makineleri.

Yüksek sıcaklıklar için yağlayıcı.

ÖZELLİKLER

- Uzun saatler boyunca dayanır
- Meşaleleri aşınmaya karşı koruyun
- Meşalelerin temizlik süresini azaltır
- Hızlı kuruma
- Spreyde kullanışlı format
- 500 ml formatı sayesinde kutu atıklarını azaltır
- Ekonomik boyut: 400 ml'ye göre %25 daha fazla
- İyi elektrik yalıtkanı
- İyi ısı iletkeni
- Üretkenliği artırır

TANIM

CERAMSTAK, meşalenin nozulunu damla yapışmasına karşı korumak için iyi bir sıçrama önleyicidir. Uzun saatler (8 saate kadar) dayanır ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğu için normal silikon içermeyen sıçrama önleyicilerden daha üstün bir yapışma önleyici güce sahiptir. CERAMSTAK ayrıca iyi bir yağlayıcıdır, testi iyileştiren, sürtünmeyi önleyen ve zorlanmayı azaltan ince bir kuru film bırakır. Çalışma masalarını, fırınları, dökümhane raylarını yağlamak ve yüksek sıcaklıklar için kuru bir yağlayıcı gerektiğinde kullanılabilir.

KULLANIM TALİMATLARI

Temiz yüzeylere uygulayın, iyice kurulayın ve yağdan arındırın. En az 1 dakika çalkalayın, uygulama sırasında ürünü homojen tutmak için ara sıra çalkalayın. 15 cm mesafeden püskürtün ve ince bir tabaka bırakın. Kullanımdan sonra kutuyu ters çevirin ve valfin tıkanmasını önlemek için ürünü birkaç saniye püskürtün.

AMBALAJLAMA

Sprey Aerosol ml 500

Kutu 12 Aerosol

Ürün Kodu 11611/05



Revizyon tarihi 01.08.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



Siliconi Commerciale® SpA
Via Francia 4, 36053 Gambellara (VI) ITALY

Tel: +39 0444 649766
Fax: +39 0444 440018

email: info@siliconi.it
www: www.siliconi.it