

TESSUSIL

SU TUTMAYAN SPREY

ÖZELLİKLER

Temel: Reaktif değiştirilmiş dimetilsiloksan , katalizörlü
Renk: Renksiz
Yoğunluk: 9 g/cm³
Kuruma süresi: Yaklaşık 2 saat sonra prova etkisi ortaya çıkar
Stabilite: Alkaliye dayanıklı değildir
İtici: Denatüre ve kokusuz hidrokarbon.
Çözücüler: Alifatik
Seyreltme: Aromatik hidrokarbon, alifatik
Yıkama Direnci: 2 yıkama
Zamana karşı direnç: 1 yıl

ÖZELLİKLER

- İyi bir su geçirmezdir
- Gözenekleri veya lifleri tıkamaz
- Kumaşlara yumuşak bir dokunuş verir

TANIM

Tekstil ve deri sanayi, boş zaman (kamp-denizcilik) spor giyim vb...
Kumaş, deri, ayakkabı, eldiven, elbise, perde, yelken, branda vb. ürünlerin su geçirmezlik işlemi .
üründe bulunan bir katalizör sayesinde liflerin amin bağlarıyla reaksiyona girer . Sonuç olarak bu reaktif siloksan liflere kalıcı bir şekilde tutunur ve gözenekleri veya "nefes alabilen" lifleri tıkamadan işlenmiş malzemeyi su geçirmez hale getirir, gaz ve buharların geçmesine izin verir.
İkincil etkileri: Kumaşlara yumuşak bir dokunuş verir; derinin esneme ve aşınmaya karşı direncini artırır. Yüksek yapışma önleyici gücü kirin yapışmasını önleyerek kolayca çıkarılmasını sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

TESSUSIL'in yapışmayı önleyici ve su itici özelliği, daha sonraki işlemleri engelleyebileceğinden, bitmiş ürüne uygulanması zorunludur.

Ürünün etkisini azaltacak şekilde deriye nüfuz etmesini engellemek için derideki gres oranının %10'dan az olması gerekmektedir.

TESSUSIL 5 ila 10 kat seyreltilmeli, püskürtülmeli veya yayılmalıdır, işlenmiş malzemenin silikonun %2'sini emmesi gerektiği hesaplanmalıdır. Oda sıcaklığında en az 10-12 saat kurumaya bırakın ve mümkün olduğunda 10-120 °C'de yaklaşık 10-20 dakika kurutun

Ürünü temiz ve kuru yüzeylere 30 cm mesafeden püskürtün. Yüzeyde beyaz bir toz görünebilir ancak işlem sonunda kolayca çıkarılabilir.

Spreyi zeminde dikkatli kullanın çünkü silikon bileşiklerin kayma gücü yüksektir.

AMBALAJLAMA

Sprey Aerosol ml 400
Kutu 12 Aerosol
Ürün Kodu 10910/04

Revizyon tarihi 02.08.2016



The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

© indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

